

| Produkteigenschaft | Zugesagte Klasse oder Wert | NORM |
|----------------------------------|--|----------|
| Brandverhalten | Dfl-s1 | EN 14342 |
| Emission von Formaldehyd | E1 | EN 14342 |
| Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) | PCP $\leq 5 \times 10^{-6}n$ | EN 14342 |
| Biegefestigkeit | NPD | EN 14342 |
| Gleitwiderstand | USRV 67- versiegeltes Parkett;74- matt versiegeltes Parkett und NPD - geöltes Parkett | EN 14342 |
| Wärmeleitfähigkeit | < 0,13 W/mK | EN 14342 |
| Biologische Beständigkeit | Klasse 1 | EN 14342 |
| Holzfeuchte bei Auslieferung | 7% +/-2% | EN13489 |
| Für Fussbodenheizung geeignet | Folgende Holzarten sind für FBH geeignet: Eiche, Roteiche, Eiche Castano, Nussbaum Ami, Black Cherry, Doussie, Merbau Holzarten: Buche ged., Ahorn kanad., Eiche kernger. sind für FBH nicht geeignet | |
| Toleranzen | Werte | |
| Längentoleranz | +/-1,0% | |
| Breitentoleranz | +/-1,0% | |
| Stärkentoleranz | +/-0,6mm | |
| Überzahnung | $\leq 0,2$ mm | |
| Nutzschicht | 3,5mm +/-10% | |
| Zertifikate | 100% FSC für Eiche, Dibt Zulassung, TÜV | |